



Информация о продукте

Castrol EDGE 5W-30

CASTROL EDGE. МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАЖЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

Описание

Обновленная линейка моторных масел Castrol EDGE — последнее научное достижение в ряду инновационных разработок Castrol. Благодаря уникальной технологии усиленной масляной пленки Fluid Strength Technology (FST™), Castrol EDGE обладает исключительной устойчивостью к температурным и механическим воздействиям и радикально снижает потери на трение. В результате двигатель работает с максимальной эффективностью во всех режимах.

Моторное масло Castrol EDGE 5W-30 обеспечивает непревзойденную защиту двигателя даже в режиме предельной нагрузки и позволяет полностью реализовать потенциал двигателя. На протяжении всего межсервисного интервала обеспечиваются высокая экономия топлива и эффективная защита от износа.

Применение

Castrol EDGE 5W-30 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует моторные масла класса вязкости SAE 5W-30 классификации ACEA C3.

Castrol EDGE 5W-30 одобрено к применению в технике VW Group, требующей смазочные материалы спецификаций VW 504 00 / 507 00 класса вязкости SAE 5W-30, включая автомобили с гибкими интервалами замены, а также автомобили с дизельными двигателями, оснащённые сажевыми фильтрами.

Castrol EDGE 5W-30 удовлетворяет требованиям более ранней спецификации VW 503 01.

Castrol EDGE 5W-30 одобрено ведущими производителями техники (см. раздел спецификаций и руководство по эксплуатации автомобиля).

Преимущества

- Обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур.
- Поддерживает максимальную эффективность работы двигателя, как в краткосрочном периоде времени, так и на длительный срок эксплуатации.
- Повышает КПД двигателя (независимо подтверждено).
- Может применяться с увеличенными интервалами замены для автомобилей с гибким графиком технического обслуживания.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol EDGE 5W-30
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.851
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	12.0
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	70
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	169
Динамическая вязкость, CCS при -35°С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5800
Температура застывания	ASTM D97	°С	-42
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	202
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0.64

Спецификации

ACEA C3
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol EDGE 5W-30

03 октября 2012

Castrol, EDGE 5W-30 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикант", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98

www.castrol.com/ru