



Информация о продукте

Castrol Magnatec Professional OE 5W-40

Защита с первой секунды пуска двигателя

Описание

Моторное масло Castrol Magnatec Professional значительно снижает износ двигателя*. При выключенном двигателе моторное масло стекает в поддон картера, оставляя важнейшие детали двигателя незащищенными. В отличие от остальных масел молекулы Castrol Magnatec Professional притягиваются к деталям двигателя, образуя сверхпрочную масляную пленку, обеспечивающую дополнительную защиту с первой секунды пуска двигателя.

Продукт прошел процесс микрофльтрации и сертифицирован как CO₂-нейтральный в соответствии с высочайшими мировыми стандартами.

Для профессионального использования на СТО.

* согласно отраслевому тесту на износ Sequence IVA

Применение

Моторное масло Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует смазочные материалы класса вязкости SAE 5W-40 спецификаций ACEA C3, API SM/CF или более ранних. Одобрено к применению большинством производителей техники (см. раздел спецификаций и руководство по эксплуатации автомобиля).

*GM dexos2®: заменяет GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C1111082

Преимущества

Молекулы Castrol Magnatec Professional:

- притягиваются к деталям двигателя, образуя устойчивый защитный слой, сохраняющийся с первой секунды работы двигателя вплоть до следующего пуска;
- направляются к узлам, подверженным наибольшей нагрузке, образуя дополнительный слой там, где это необходимо;
- обеспечивают постоянную защиту в любых условиях эксплуатации, при различных стилях вождения и в широком диапазоне температур.

Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 проявляет отличные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях холодного пуска.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Magnatec Professional OE 5W-40
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.848
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	13.9
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	82
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	174
Динамическая вязкость, CCS при -30°С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5500
Температура застывания	ASTM D97	°С	-48
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	210
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0.8

Спецификации

ACEA C3
API SM/CF
BMW LongLife-04
Meets Fiat 9.55535-S2
MB-Approval 226.5/229.31/229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00/ 505 00/ 505 01
dexos2®*

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Magnatec Professional OE 5W-40
14 апреля 2015
Castrol, Magnatec Professional OE 5W-40 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Тел. +7 495 961-27-87, Тел/факс: +7 495 961-27-98.
www.castrol.com/ru

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814.
Тел. +37 517 2181215.