



Информация о продукте

Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20

Защита с первой секунды пуска двигателя

Описание

Моторное масло Ford - Castrol Magnatec Professional произведено по технологии Intelligent Molecules, обеспечивающей защиту деталей двигателя с первой секунды его пуска. Молекулы Ford - Castrol Magnatec Professional подобно магниту притягиваются к металлическим поверхностям двигателя и образуют сверхпрочную масляную пленку, позволяющую существенно снизить* износ деталей.

Уникальная композиция масла Ford - Castrol Magnatec Professional позволяет увидеть, услышать и ощутить эффективность его работы. Система микрофльтрации и зелёный цвет смазочного материала гарантируют эксклюзивность и качество продукта.

Ford - Castrol Magnatec Professional. Защита с первой секунды пуска двигателя.

* согласно отраслевому тесту на износ Sequence IVA

Применение

Моторное масло Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 специально разработано совместно с компанией Ford для использования в их топливосберегающих двигателях последнего поколения, требующих смазочные материалы спецификации Ford WSS-M2C948-B.

Преимущества

Молекулы Castrol Magnatec Professional:

- удерживаются на важнейших деталях двигателя, когда масло стекает в поддон картера;
- притягиваются к деталям двигателя, образуя устойчивый защитный слой, сохраняющийся с первой секунды работы двигателя вплоть до следующего пуска;
- сцепляются с металлическими поверхностями деталей двигателя, делая их более устойчивыми к изнашиванию
- обеспечивают постоянную защиту в любых условиях эксплуатации, при различных стилях вождения и в широком диапазоне температур.

Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20 проявляет исключительные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях холодного пуска по сравнению с более вязкими маслами.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Ford - Castrol Magnatec Professional E 5W-20
Плотность при 15 °С	ASTM D1298	г/мл	0.847
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	8.2
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	44
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	166
Динамическая вязкость, CCS при -30°С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	3450
Температура застывания	ASTM D97	°С	-45
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	210
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0.8

Спецификации

Meets Ford WSS-M2C948-B

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Ford – Castrol Magnatec Professional E 5W-20
3 декабря 2012

Castrol, Magnatec Professional E 5W-20 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98

www.castrol.com/ru